

CONTROLADORES NETLINX NI-SERIES

NI-700 Soluciones Sencillas

Ideal para pequeños conjuntos de dispositivos. Incluye siete puertos de control además de conectividad Ethernet y AxLink - todo en una caja de 1/3 de rack.



NI-700

NI-900 Soluciones para Salas Individuales Pequeñas

Incluye ocho puertos de control, incluyendo un máximo de tres dispositivos IR de terceros y un dispositivo serie, además de conectividad Ethernet y AxLink - todo en un 1/3 de rack.



NI-900

NI-2100 Soluciones para Salas de Tamaño Mediano

Incluye hasta 15 puertos de control diferentes, Ethernet, AxLink y conectividad opcional ICSNet.



NI-2100

DVX-2100HD ENOVA Control + Conmutación All-In-One

Además de la matriz de conmutación de vídeo, amplificación de audio, mezcla de audio y más, este Presentation Switcher Enova Todo-en-Uno incluye un completo y funcional controlador NI-2100 a bordo que incorpora hasta 15 diferentes puertos de control, más Ethernet y conectividad AxLink.



DVX-2100HD

NI-3100 y NI-3100/256 Soluciones para Salas Múltiples

Incluye hasta 15 puertos de control distintos, Ethernet, conectividad opcional AxLink y ICSNet. El NI-3100/256 también incluye una versión mejorada del 256 MB de memoria RAM.



NI-3100

DVX-3150HD ENOVA Control + Conmutación All-In-One

Además de la matriz de conmutación de vídeo, amplificación de audio, mezcla de audio y más, este Presentation Switcher Enova Todo-en-Uno incluye un completo y funcional Controlador integrado NI-3100 que incorpora hasta 31 distintos puertos de control, además de conectividad Ethernet y AxLink.



DVX-3150HD

NI-3101-SIG Delgado, Elegante y Potente

La ultra-delgadez de 1U de rack, unida a la elegante y brillante placa frontal negra, y a la barra de leds azul, sitúan a este controlador en una liga aparte. El 3101 también cuenta con gran profundidad para su sencillo montaje en un rack, además de un puerto USB de programación.



NI-3101-SIG

NI-4100 y NI-4100/256 Funcionalidad Superior

Integra hasta 31 puertos de control diferentes con la flexibilidad de cuatro ranuras para tarjetas de expansión adicionales, además de Ethernet, conectividad AxLink y ICSNet - todo en un tamaño de 3U de rack. El NI-4100/256 incluye también una versión mejorada del 256 MB de memoria RAM.



NI-4100

FEATURE	NI-700	NI-900	NI-2100	ENOVA DVX-2100HD	NI-3100/ NI-3100/256	ENOVA DVX-3150HD	NI-3101-SIG	NI-4100/ NI-4100/256
Integrated NetLinX Master	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Integrated A/V Switcher/Scaler	No	No	No	Yes	No	Yes	No	No
AxLink Interface	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
ICSNet Interface	No	No	Optional	No	Optional	No	No	Yes
10/100 Ethernet	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Digital Input/Output Ports	4	4	4	4	8	8	8	8
RS-232/RS-422/RS-485 Ports	2	1	3	3	7	6	6	7
IR/Serial Output Ports	1	3	4	4	8	8	8	8
Relay Ports	-	-	4	4	8	8	8	8
Expansion Card Slots	No	No	No	No	No	No	No	Yes
IR Receiver Port	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
Programming via Serial Port/Ethernet	Yes/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	USB/Yes	Yes/Yes	Yes/Yes	USB/Yes	Yes/Yes
Built-in Web Server	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Processor Speed	304 MIPS	304 MIPS	404 MIPS	404 MIPS	404 MIPS	404 MIPS	404 MIPS	404 MIPS
On-Board Memory (RAM)	64 MB	64 MB	64 MB	64 MB	64 MB/256 MB	256 MB	64 MB	64 MB/256 MB
Non-Volatile Memory	512 KB	512 KB	1 MB	1 MB	1 MB	1 MB	1 MB	1 MB
FLASH Memory	32 MB	32 MB	2 GB CF Card	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB	2 GB CF Card
Rack Space	1 RU x 1/3	1 RU x 1/3	2 RU	2 RU	2 RU	3 RU	1 RU	3 RU